

## Innen Analog HD 23 x PTZ Dome 720p

Art.-Nr. HDCC81000



- HD 720p Auflösung: 1280 x 720 @ 30 fps
- Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 Meter)
- 1/3" CMOS Bildaufnehmer
- Optischer Zoom: 23 x
- Digitaler Zoom: 16 x
- 3D DNR für rauschfreie Bilder
- Pan Speed: 0.1° – 250°/s, Tilt Speed: 0.1° – 150°/s

Leistungsstarker Motorzoom für detaillierte Bildausschnitte in HD

Diese Dome Kamera für den Innenbereich realisiert Videobilddaten in HD Auflösung und holt sie dank 23-fachem Autofocus-Motorzoom und 16-fachem Digitalzoom auch über große Entfernungen ins Bild – ideal zur Überwachung weiträumiger Lagerhallen oder großer Produktionsbereiche. Die Blickrichtung (Drehung mit 250°/s) lässt sich dabei auch manuell steuern, sodass Sie Personen und bewegliche Objekte gut verfolgen können.

Bis zu 500 Meter Übertragungreichweite in HD

Die Videobilddaten werden über Koaxialkabel mit einer Länge von bis zu 500 Metern und in 720p HD Auflösung übertragen. Die 3D DNR Funktion sorgt dabei für ein rauschfreies Bildergebnis.

Optimale Bildergebnisse bei allen Lichtverhältnissen



## Innen Analog HD 23 x PTZ Dome 720p

Art.-Nr. HDCC81000

---

Die integrierte Infrarot-Beleuchtung (IR-LEDs) mit automatisch schwenkbarem IR Sperrfilter sorgt auch bei völliger Dunkelheit für gute Bildergebnisse und macht die Kamera 24 Stunden an sieben Tagen der Woche einsatzfähig. Der 1/2.8" CMOS Sensor liefert Farbbilder in HD mit 25 Bildern pro Sekunde, unterstützt durch automatischen Weißlichtabgleich und eine exakte Blendenregulierung.

Acht frei programmierbare Wächter-Rundgänge

Mithilfe der acht flexibel programmierbaren Wächter-Rundgänge behalten Sie bestimmte Überwachungsbereiche genauer im Auge: Dabei kann jede der 8 Touren bis zu 32 Preset-Positionen verwalten.



# Innen Analog HD 23 x PTZ Dome 720p

Art.-Nr. HDCC81000

## Technische Daten

Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x AC (2-Pin), 1 x RS-485 (2-Pin)
Auflösungsmodi	720pPixel
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 x 720Pixel
Breite	165mm
Brennweite	4 - 92mm
Bruttogewicht	3kg
Digitaler Zoom	16x
Dynamikbereich (WDR)	70dB
Electronic-Shutter	Auto
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC
Horizontaler Blickwinkel	3 - 55°
Höhe	179.5mm
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI)
Kameratyp	Innen PTZ Dome
Leistungsaufnahme	12W
Luftfeuchtigkeit	0 - 90%
Länge	165mm
Max. Auflösung @ Bildrate	720p @ 25 Bilder/s (50Hz) / 720p @ 30 Bilder/s (60Hz)
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,05 Lux
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux (IR extern)
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01 Lux

Nettogewicht	2kg
Objektiv	4 - 92mm
Optischer Zoom	23x
Privatzonen	8
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	9
Schutzart IP	20
Schwenk-/Neigebereich	360° / 180°
Spannungsversorgung AC	24V
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, PL, RU
Sprache OSD	EN
Sprache Verpackung	DE, EN, FR, NL, DK, PL, RU
Steuerung	Über Koaxkabel, RS-485
Stromaufnahme	500mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter
Verstärkerregelung	AGC
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Weißabgleich	ATW, Manuell
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach

