

Universal Analog HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 Meter)
- 1/3" CMOS Bildaufnehmer
- 3D DNR für rauschfreie Bilder
- WDR Funktion zum Ausgleich hoher Bildkontraste (120dB)

Bis zu 500 Meter Übertragungsbereich in Full HD

Diese hochauflösende Analog HD Box Kamera überträgt Videobildaten in Full HD 1080p Auflösung über ein bis zu 500 Meter langes Koaxialkabel. Sie verfügt über die schnell zu installierende HD-TVI Technologie in HD-Auflösung und bietet so äußerst flexible Anwendungsmöglichkeiten.

Rauschfreie Bilder und perfekter Helligkeitsausgleich

Dank integrierter WDR Funktion ist die Kamera ideal für den Einsatz bei sehr hohen Kontrastverhältnissen geeignet (z. B. starker Lichteinfall durch ein Fenster mit relativ dunklem Objektbereich im Vordergrund). Rauschfreie Bilder werden durch die 3D DNR Funktion gewährleistet. Per CS-Mount kann problemlos ein für den jeweiligen Anwendungsfall passendes Megapixel-Objektiv aus unserem Sortiment eingesetzt werden.

Flexibel einsetzbar innen und außen

Zusätzlich zur Nutzung im Innenbereich kann diese Kamera in Kombination mit einem Wetterschutzgehäuse (TVAC70200) auch für die Außenüberwachung eingesetzt werden.



ABUS Security-Center



Security Tech Germany

Universal Analog HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Hinweis: Ein Objektiv ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Überreicht durch: wilkon Systems GmbH & Co. KG · Ulmenstr. 52 D · 90443 Nürnberg

© 2015 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Universal Analog HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Technische Daten

Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC (2-Pin), 1 x Alarmeinang, 1x Alarmausgang
Auflösungsmodi	1080pPixel
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920 x 1080Pixel
Bildintegration	2x - 16x
Breite	69,2mm
Digitaler Zoom	Ja
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Electronic-Shutter	1/50 - 1/50000 s
Funktionen	Defog, D-Zoom, Smart D-Zoom, DPC, Kameratitel
Gegenlichtkompensation	WDR, HSBLC, BLC
Gehäusematerial	Metall
Höhe	57,3mm
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS, Service)
Kameratyp	Box
Leistungsaufnahme	4,5W
Luftfeuchtigkeit	0 - 75%
Länge	148,7mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1080p @ 25 Bilder/s (50Hz) / 1080p @ 30 Bilder/s (60Hz)
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	75%
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 Lux
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux (extern)

Mindestbeleuchtung (S/W)	0,001 Lux
Nettogewicht	0,4kg
Objektivsteuerung	AI
Privatzonen	8
Rauschunterdrückung	2D DNR, 3D DNR
Schutzart IP	20
Spannungsversorgung AC	24, +/-10%V
Spannungsversorgung DC	12, +/-10%V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, PL, RU
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Steuerung	ABUS-C (OSD, Steuerung über Koax)
Stromaufnahme	375mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter
Verstärkerregelung	AGC
Videosystem	HD-TVI
Weißabgleich	ATW
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach

