Tube Kameramodul mit 3,7 mm Nadelöhr Objektiv für IPCS10020

Art.-Nr. IPCS10003

- HD 720p Auflösung: 1280 x 720
- 3,7 mm Nadelöhrobjektiv
- Blickwinkel: 57°
- 8 m Kabellänge
- Optimal geeignet zur diskreten Videoüberwachung
- Inklusive passender Halterung

Das Kameramodul in Tube-Bauform ist ein benötigtes Zubehör für den Dual Flex Encoder IPCS10020. Das Mini-Modul misst nur 40 x 26 mm und verfügt über ein 8 m Kabel zum Anschluss an den Encoder, welches nach hinten wegeführt wird. Mit einem Blickwinkel von 57° bietet das 3,7 mm Nadelöhr-Objektiv einen fokussierten Blick auf ausgewählte Raumbereiche oder in Gänge hinein.

Kameraauge hinter Wand, Decke oder in einem Automat

Das winzige Modul, kaum größer als ein Feuerzeug, eignet sich optimal zur Anbringung hinter einer Wand, abgehängten Decke, in Zwischenräumen und Durchgängen, in einem horizontalen Schacht oder Rohr (Kabelführung nach hinten), in einem Geldautomat oder einer anderem Maschine. Eine Klebehalterung zur bohrfreien Befestigung bündig hinter einer Wand (Unterputz) oder hinter der Blechverkleidung eines Automaten liegt im Lieferumfang bei.

Vielfältige Einsatzbereiche

Das Kameramodul ist kaum größer wie ein Feuerzeug oder Kugelschreiber. Es eignet sich ideal zur unauffälligen, nahezu versteckten Überwachung von Innenräumen, in Geldinstituten/Banken, Ladengeschäften, Hotels oder Fahrstühlen.

Überreicht durch: wilkon Systems GmbH & Co. KG · Ulmenstr. 52 D · 90443 Nürnberg

© 2015 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Tube Kameramodul mit 3,7 mm Nadelöhr Objektiv für IPCS10020

Art.-Nr. IPCS10003

Technische Daten

Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
Bildelemente (effektiv)	1280 x 960Pixel
Bildelemente (total)	1280 x 960Pixel
Breite	26mm
Brennweite	3,7mm
Bruttogewicht	0,5kg
Horizontaler Blickwinkel	57°
Höhe	40mm
Kompatibel zu	IPCS10020
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720 @ 25 fps

Max. Betriebstemperatur	50°C
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1
Mindestbeleuchtung (S/W)	1
Nettogewicht	0,29kg
Schutzart IP	24
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Zertifizierungen	CE, RoHS, REACH

Überreicht durch: wilkon Systems GmbH & Co. KG · Ulmenstr. 52 D · 90443 Nürnberg

© 2015 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.