ABUS Security-Center



Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AL0089 (weiß)

Art.-Nr. FUFT50000W



- · Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- · Über eine Tonne Druckwiderstand
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Gleichschließend: ein Schlüssel für alle Einheiten, unterschiedliche Schließvarianten verfügbar
- · Mit Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik: Die Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und die Secvest 2WAY von ABUS Security-Center integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Die Funk-Fenstersicherung eignet sich für alle nach innen öffnende Fenster. Mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne setzt die FTS 96 E durch zwei massive Stahlriegel dem Einbrecher einen starken mechanischen Widerstand entgegen. Gleichzeitig – und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist – schlägt die Secvest 2WAY Alarm – und den Täter in die Flucht. So wird aus der vierten Generation der beliebten Secvest Funkalarmanlage auch die erste Alarmanlage, die aktiv vor Einbruch schützt und dabei gleichzeitig alarmiert. Hinweis: Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS Funktestbox.

ABUS Security-Center



Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AL0089 (weiß)

Art.-Nr. FUFT50000W

Technische Daten

| recillistile patell | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Anschlüsse | Klemmterminal |
| Batterietyp | 2 x 1,5 V LRO3 AAA Alkaline |
| | Batterien |
| Breite | 78mm |
| Detektionsverfahren | Magnetfeldmessung |
| Funkfrequenz | 868,6625MHz |
| Funkleistung | 10 |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 125mm |
| Länge | 55mm |
| Max. Batterielebensdauer | 2Jahr(e) |
| Max. Betriebstemperatur | 55°C |
| Max. Reichweite Senden | 100m |
| (Freifeld) | |
| Max. Reichweite Senden | 30m |
| (Gebäude) | |
| | |

| Min. Betriebstemperatur | -10°C |
|-------------------------|---------------------------|
| Modulation | FM |
| Montageort | Fenster und Türen |
| Nettogewicht | 1.05kg |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schließungsnummer | AL0089 |
| Sensortyp | Reed-Kontakt, |
| | Magnetfeldsensorik |
| Spannungsversorgung DC | 3V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Umweltklasse | II |
| Zertifizierungen | VdS (M 197029 / H 110003) |