AZ6500

VdS Aufputz–Überfalltaster

Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Den Überfalltaster können Sie als Stand–Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall– und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO– oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.

Produktbesonderheiten:

- Unkomplizierte Aufputzmontage
- Unauffällige und diskrete Alarmierung
- VdS–Klasse C zertifiziert

Technische Daten					
Anschlüsse	1 x NO/NC Alarmkontakt; 1 x NO/NC Sabotagekontakt		Höhe	85	mm
Max. Betriebstemperatur	55	°C	Breite	85	mm
Schaltausgänge	Max. 3 A/75 V		Länge	47	mm
Schaltleistung	Max. 225	W	Sabotageüberwachung	Ja	
Schutzart IP	32		Gehäusematerial	ABS	
Nettogewicht	0.18	kg	Montageort	Auf– oder Unterputzmontage	
Zertifizierungen	VdS C, VSÖ				

Überreicht durch:

wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (911) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

© 2014 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.