

AZ4110

Terxon SX/MX LCD–Bedienteil

Das LCD–Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX und die Terxon MX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 4–adrige Bus–Verdrahtung wird das LCD–Bedienteil mit der Terxon SX/MX verbunden. Bis zu 4 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN–Code und Proximity–Chipschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext–Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 250–fachen Ereignisspeicher der Terxon SX/MX können Sie hier in Ruhe betrachten – und natürlich auch verändern. Das LCD–Bedienteil ist in einem eleganten Weiß gehalten. Somit ist es nicht nur eine Bereicherung für jeden Eingangsbereich, sondern passt optisch auch zu allen Funk–Komponenten der Secvest 2WAY.



Produktbesonderheiten:

- Zum Bedienen und Programmieren der Alarmzentrale
- Für Innenbereich und geschützten Außenbereich geeignet
- Bedienen Ihrer Alarmzentrale mit PIN–Code oder Proximity–Chipschlüssel
- Integrierter Proximity–Chipschlüssel–Leser

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 Ulmenstr. 52 D
 90443 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon–sicherheitstechnik.de

AZ4110

Terxon SX/MX LCD–Bedienteil

Technische Daten

Anschlüsse	4–adriger Bus, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt, Überfallmelder und Taste zum manuellen Beenden der Ausgangsverzögerung		Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP	
Min. Betriebstemperatur	–10	°C	Nettogewicht	0.2	kg
Max. Betriebstemperatur	55	°C	Breite	113	mm
Integrierte Sirene	Integrierter Summer		Höhe	90	mm
Sicherheitsgrad	2		Leistungsaufnahme	0,36	
Max. Luftfeuchtigkeit	94	%	Umweltklasse	II	
Spannungsversorgung DC	12	V	Montageort	Innenraum und geschützter Außenbereich	
Schutzart IP	54		Sabotageüberwachung	Ja	
Stromaufnahme	30	mA	Gehäusematerial	ABS	
Länge	23	mm			

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 Ulmenstr. 52 D
 90443 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon-sicherheitstechnik.de