

AZ4210

## Terxon LX LCD–Bedienteil

Das Terxon LX LCD–Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon LX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 5–adrige Bus–Verdrahtung wird das LCD–Bedienteil mit der Terxon LX verbunden. Bis zu 128 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN–Code und Proximity–Chipschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext–Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 2000–fachen Ereignisspeicher der Terxon LX können Sie hier in Ruhe betrachten – und natürlich auch verändern. Das Terxon LX LCD–Bedienteil ist in einem eleganten Weiß gehalten. Somit ist es nicht nur eine Bereicherung für jeden Eingangsbereich, sondern passt optisch auch zu allen Funk–Komponenten der Secvest 2WAY. Erweitern Sie beispielsweise Ihre Alarmanlage mit einem Funk–Universalmodul oder einer 8–Zonen Funckerweiterung, so passen sämtliche Funk–Erweiterungskomponenten der Secvest 2WAY nicht nur technisch, sondern auch optisch perfekt zu Ihrem vorhandenen Alarmsystem.



### Produktbesonderheiten:

- Zum Bedienen und Programmieren der Alarmzentrale Terxon LX
- Für Innenbereich und geschützten Außenbereich geeignet
- Bedienen Ihrer Alarmzentrale mit PIN–Code oder Proximity–Chipschlüssel
- Integrierter Proximity–Chipschlüssel–Leser

### Überreicht durch:



**wilkon Systems GmbH & Co. KG**  
Ulmenstr. 52 D  
90443 Nürnberg  
+49 (91 1) 60044580  
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

AZ4210

# Terxon LX LCD–Bedienteil

## Technische Daten

Anschlüsse	5–adriger Bus, Schraubterminal für Anschluss von 2 Zonen, Lautsprecher	
Min. Betriebstemperatur	–10	°C
Max. Betriebstemperatur	55	°C
Zonenabschluss	2 DEOL (FSL) bei Anschluss an Bus (Zentrale)	
Ausgänge	1 Transistorschaltausgang	
Schaltausgänge	1	
Sicherheitsgrad	2	
Anzeige	Alphanumerisches LCD Display, 2–zeilig je 16 Stellen	
Max. Luftfeuchtigkeit	94	%
Spannungsversorgung DC	12	V
Schutzart IP	54	
Stromaufnahme	30	mA

Länge	23	mm
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP	
Nettogewicht	0.2	kg
Breite	134	mm
Höhe	134	mm
Leistungsaufnahme	0,36	
Umweltklasse	II	
Montageort	Innenraum und geschützter Außenbereich	
Sabotageüberwachung	Ja	
Gehäusematerial	ABS	

Überreicht durch:



**wilkon Systems GmbH & Co. KG**  
 Ulmenstr. 52 D  
 90443 Nürnberg  
 +49 (91 1) 60044580  
 info@wilkon–sicherheitstechnik.de