

AZ4111

LCD Bedienteil für Terxon SX

Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX und die Terxon MX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der Terxon SX/MX verbunden. Bis zu 4 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN-Code und Proximity-Chipschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext-Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 250-fachen Ereignisspeicher der Terxon SX/MX können Sie hier in Ruhe betrachten – und natürlich auch verändern. Das LCD-Bedienteil ist in einem eleganten Weiß gehalten. Somit ist es nicht nur eine Bereicherung für jeden Eingangsbereich, sondern passt optisch auch zu allen Funk-Komponenten der Secvest 2WAY.



Produktbesonderheiten:

- Zum Bedienen und Programmieren der Alarmzentrale
- Für Innenbereich und geschützten Außenbereich geeignet
- Bedienen Ihrer Alarmzentrale mit PIN-Code oder Proximity-Chipschlüssel
- Integrierter Proximity-Chipschlüssel-Leser

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
An der Radrunde 142
90455 Nürnberg
+49 (91 1) 60044580
info@wilkon-sicherheitstechnik.de

AZ4111

LCD Bedienteil für Terxon SX

Technische Daten

Anschlüsse	4–adriger Bus, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt, Überfallmelder und Taste zum manuellen Beenden der Ausgangsverzögerung	Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Min. Betriebstemperatur	–10 °C	Nettogewicht	0.2 kg
Max. Betriebstemperatur	55 °C	Breite	113 mm
Integrierte Sirene	Integrierter Summer	Höhe	90 mm
Sicherheitsgrad	2	Leistungsaufnahme	0,36
Max. Luftfeuchtigkeit	94 %	Umweltklasse	II
Spannungsversorgung DC	12 V	Montageort	Innenraum und geschützter Außenbereich
Schutzart IP	54	Sabotageüberwachung	Ja
Stromaufnahme	30 mA	Gehäusematerial	ABS
Länge	23 mm		

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 An der Radrunde 142
 90455 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon-sicherheitstechnik.de