

BW8000

## Xevox Eco Bewegungsmelder

Der Xevox Eco Bewegungsmelder ist ein passiv Infrarot Bewegungsmelder mit einem PIR-Sensor. Er reagiert auf jede Art von Wärmebewegung und meldet dies der Alarmzentrale. Optimaler Montageort ist direkt in einer Ecke, zwischen 2–3 Meter über dem Boden. Die mögliche Bewegungsrichtung sollte quer zum Melder erfolgen. Ungeeignet für die Montage sind alle Stellen gegenüber Wärmequellen (z.B.: Heizung) oder einem Fenster. Montieren Sie Ihren Bewegungsmelder ebenfalls nicht in die unmittelbare Nähe von Netzleitungen, Gasleitungen oder elektronischen Geräten, die bei längerem Betrieb Wärme erzeugen. Der Blickwinkel des Xevox Eco Bewegungsmelders beträgt 90 Grad, die Erfassungsreichweite – je nach Montagehöhe – bis zu 15 x 15 Meter. Über eine Steckbrücke können Sie die Empfindlichkeit des Melders verändern. So bestimmen Sie die Anzahl der Impulse, die erkannt werden müssen, bevor der Melder das Alarmrelais öffnet.



### Produktbesonderheiten:

- Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Detektiert Wärmebewegungen
- Überwacht ganze Räume

### Überreicht durch:



**Wilkon e.K. Inh. Markus Endres**  
An der Radrunde 142  
90455 Nürnberg  
+49 (911) 882040  
info@wilkon.de

BW8000

# Xevox Eco Bewegungsmelder

## Technische Daten

Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Erfassungsbereich	15m x 15m
Sensortyp	Dualer PIR
Einstellbare	Ja
Empfindlichkeit	
Impulswahlschalter	Ja
Weißlichtfilter	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Statusanzeige	Ja
Sabotageüberwachung	NC, 100 mA, 24 VDC

Anschlüsse	NC, 100 mA, 24 VDC
Spannungsversorgung	9 – 12 V
Stromaufnahme	9mA bei 12V
Gehäusematerial	ABS
Montageort	Wand
Betriebstemperatur	–10°C bis +55°C
Abmessungen (BxHxT)	60x106x47 mm
Gewicht	80g

Überreicht durch:



**Wilkon e.K. Inh. Markus Endres**  
 An der Radrunde 142  
 90455 Nürnberg  
 +49 (911) 882040  
 info@wilkon.de