MK1310B

Ein–/Aufbau–Öffnungsmelder VdS C (braun)

Der Ein–/Aufbau Öffnungsmelder ist ein Magnetkontakt mit dem Sie Türen und Fenster absichern. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet.Der Ein–/Aufbau Öffnungsmelder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal zueinander – in einem Abstand von mindestens 8 mm – angebracht. Der Stromkreis dieses NC–Öffnungsmelders ist im Ruhezustand geschlossen. Vergrößert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet, wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm gemeldet. Der Melder ist sabotagegeschützt und fremdfeldsicher. Fremdfeldschutz bedeutet, dass nur der Magnet, der zu diesem Öffnungsmelder gehört, die richtige Feldstärke besitzt, um den Stromkreis geschlossen zu halten. Jede Veränderung der Feldstärke (z.B.: durch einen fremden Magneten) unterbricht den Stromkreis und ein Alarm wird gemeldet.Optimaler Montageort ist die Mitte Ihres Tür– bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl für die Aufputz– als auch für die Unterputzmontage geeignet. Er ist wasserdicht und staubdicht (IP 68).Der Öffnungsmelder ist VdS zertifiziert und in den Farben weiß und braun erhältlich.

Produktbesonderheiten:

- Für die zuverlässige Außenhautsicherung
- Fremdfeldgeschützt
- Für die Sicherung von Türen und Fenstern
- Abstand Magnetschalter – Magnet 5 bis 12 mm

Überreicht durch:

wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (911) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

© 2014 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

MK1310B

Ein–/Aufbau–Öffnungsmelder VdS C (braun)

Technische Daten		
Anschlüsse	NC, max. Kontaktbelastbarkeit 24 V DC/AC/0,2 A/4,8 W	
Max. Betriebstemperatur	70	°C
Kabellänge	4	m
Kabelart	4–adrig	
Fremdfeldschutz	Ja	
Schutzart IP	68	
Zertifizierungen	VdS C, VSÖ	
Höhe	12	mm
Breite	11	mm
Länge	48	mm
Sabotageüberwachung	Ja	
Gehäusematerial	ABS	
Montageort	Einbau/Aufbau	
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung	
Sensortyp	Reed–Kontakt	

Überreicht durch:
wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (911) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

© 2014 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.