

VT4100W

Lötverteiler aP 32-polig, weiß

Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Aufputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Es gibt ihn in den Farben weiß und braun, mit 16 (VT4000) und mit 32 (VT4100) Doppel-Lötanschlüssen. Die Verteiler bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Die Lötkontakte sind verzinkt und somit vor Rost geschützt. Der Aufputz Lötverteiler ist VdS zertifiziert.



Produktbesonderheiten:

- Einfache Montage Aufputz
- Korrosionsfeste, verzinnte Lötkontakte
- Schlagfester Kunststoff

Überreicht durch:



Wilkon e.K. Inh. Markus Endres
An der Radrunde 142
90455 Nürnberg
+49 (911) 882040
info@wilkon.de

VT4100W

Lötverteiler aP 32-polig, weiß

Technische Daten

Sabotageüberwachung	Ja	Gehäusematerial	ABS
Zertifizierungen	VdS C	Montageort	Aufputz
Anschlüsse	32 Doppel-Lötanschlüsse	Abmessungen (BxHxT)	115x75x19 mm
Leistung	Max. Kontaktbelastbarkeit der Lötkontakte 24VDCoder 24VAC/ 1A/ 24W, Max. Kontaktbelastbarkeit des Sabotagekontakts 24VDC oder 24VAC/ 0,2A/ 4,8W	Umweltklasse	III

Überreicht durch:



Wilkon e.K. Inh. Markus Endres
An der Radrunde 142
90455 Nürnberg
+49 (911) 882040
info@wilkon.de